

Benennung	Positions-Nr.	Benennung	Positions-Nr.
Röhren		Kunstfolienkondensatoren Ausf. K	
EF 85		70 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 19
EC 92		100 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 1
ECH 81		300 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 4
EAF 42		300 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 40
EABC 80		300 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 48
EL 11		320 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 37
EM 34 oder EM 35		420 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 27
		500 pF $\pm 2,5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 51
Trockengleichrichter	B 250 C 85 oder B 250 C 75	50 pF $\pm 5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 50
		50 pF $\pm 5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 22
		60 pF $\pm 5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 23
		110 pF $\pm 5\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 43
Kondensatoren und Trimmer		20 pF $\pm 10\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 35
Papierkondensatoren Ausf. N		50 pF $\pm 10\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 16
10 nF 125 V = DIN E 41166	C 57	50 pF $\pm 20\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 31
10 nF 125 V = DIN E 41166	C 59	300 pF $\pm 20\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 26
25 nF 125 V = DIN E 41166	C 60		
50 nF 125 V = DIN E 41166	C 64	300 pF $\pm 2,5\%$ 500 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 29
50 nF 125 V = DIN E 41166	C 74		
0,1 μ F 125 V = DIN E 41166	C 42		
2,5 nF 500 V = DIN E 41166	C 69	Keram. Rohrkondensatoren	
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 65	20 pF $\pm 2\%$ 500 V = Rosalit 40	C 12
0,1 μ F 500 V = DIN E 41166	C 30	20 pF $\pm 2,5\%$ 500 V = Rosalit 40	C 14
0,1 μ F 500 V = DIN E 41166	C 66	15 pF $\pm 5\%$ 500 V = Rosalit 40	C 13
1 nF 500 V $\sim$ DIN E 41166	C 2	5 pF $\pm 10\%$ 500 V = Rosalit 40	C 39
5 nF 500 V $\sim$ DIN E 41166	C 71	8 pF $\pm 10\%$ 500 V = Rosalit 40	C 25
		8 pF $\pm 10\%$ 500 V = Rosalit 40	C 47
Papierkondensatoren Ausf. K		12 pF $\pm 10\%$ 500 V = Rosalit 40	C 34
5 nF 125 V = DIN E 41166	C 61	40 pF $\pm 10\%$ 500 V = Rosalit 40	C 75
5 nF 125 V = DIN E 41166	C 62	2,5 nF $\pm 50\%$ — 20% 500 V = K 3500	C 5
25 nF 125 V = DIN E 41166	C 32	8 nF $\pm 100\%$ — 20% 250 V =	C 18
25 nF 125 V = DIN E 41166	C 41		
25 nF 125 V = DIN E 41166	C 70	Keram. Rohrtrimmer	
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 6	7 ... 11 pF	C 11
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 7	1,5 ... 10 pF	C 10
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 45		
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 49	Lufttrimmer	
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 33	3 ... 30 pF	C 17
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 20	3 ... 30 pF	C 21
25 nF 500 V = DIN E 41166	C 76	3 ... 30 pF	C 36
		3 ... 30 pF	C 38
Kunstfolienkondensatoren Ausf. N		Elektrolyt-Kondensatoren	
200 pF $\pm 10\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 53	2 x 50 μ F 350/385 V DIN E 41311 30/10	C 72 - C 73
200 pF $\pm 10\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 56	50 μ F 6/8 V DIN E 41311 50/20	C 68
2 nF $\pm 10\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 24	4 μ F 63/70 V DIN E 41311 50/20	C 55
10 nF $\pm 10\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 3		
150 pF $\pm 20\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 52		
800 pF $\pm 20\%$ 125 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 54		
300 pF $\pm 2,5\%$ 500 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 8		
440 pF $\pm 2,5\%$ 500 V = DIN E 41380 Kl. 1	C 44		

Benennung	Positions-Nr.	Benennung	Positions-Nr.
Drehkondensatoren		Potentiometer	
5 ... 15,2 pF	C 9	1,3 MOhm log. m. Abgriff + 1,3 MOhm mit S-Kurve	R 37 - R 40
5 ... 15,2 pF	C 15	250 KOhm neg. log.	R 33
9,5 ... 490,1 pF	C 28		
11,5 ... 424 pF	C 46		
Widerstände und Potentiometer		Spulensatz Nr. 544	
Schichtwiderstände		UKW-Vorkreisspule	HF-BV 1483
SWD 0,1 Da. 1 KOhm 5 DIN E 41399	R 5	UKW-Zwischenkreisspule	HF-BV 1484
SWD 0,1 Da. 10 KOhm 5 DIN E 41399	R 4	UKW-Oszillatorspule	HF-BV 1473
SWD 0,1 Da. 100 KOhm 5 DIN E 41399	R 6	ZF-Spule 1 10,7 MHz	HF-BV 1485
SWD 0,1 Da. 100 KOhm 5 DIN E 41399	R 32	ZF-Spule 2 10,7 MHz	HF-BV 1475
SWD 0,25 Da. 10 Ohm 5 DIN E 41401	R 51	ZF-Sperre 468 KHz	HF-BV 1392
SWD 0,25 Da. 100 Ohm 5 DIN E 41401	R 38	KW-Vorkreisspule	HF-BV 1394
SWD 0,25 Da. 120 Ohm 5 DIN E 41401	R 30	MW-LW-Vorkreisspule	HF-BV 1395
SWD 0,25 Da. 200 Ohm 5 DIN E 41401	R 11	KW-Oszillatorspule	HF-BV 1486
SWD 0,25 Da. 300 Ohm 5 DIN E 41401	R 16	MW-Oszillatorspule	HF-BV 1487
SWD 0,25 Da. 500 Ohm 5 DIN E 41401	R 39	LW-Oszillatorspule	HF-BV 1399
SWD 0,25 Da. 1 KOhm 5 DIN E 41401	R 3		
SWD 0,25 Da. 1 KOhm 5 DIN E 41401	R 13	ZF-Filter I Nr. 120	
SWD 0,25 Da. 1 KOhm 5 DIN E 41401	R 15	ZF-Spule 1 und 2 468 KHz	HF-BV 1488
SWD 0,25 Da. 2 KOhm 5 DIN E 41401	R 21	Koppelspule	HF-BV 1489
SWD 0,25 Da. 5 KOhm 5 DIN E 41401	R 43		
SWD 0,25 Da. 10 KOhm 5 DIN E 41401	R 7	ZF-Filter II Nr. 321	
SWD 0,25 Da. 20 KOhm 5 DIN E 41401	R 48	ZF-Spule 3 und 4 10,7 MHz	HF-BV 1490
SWD 0,25 Da. 25 KOhm 5 DIN E 41401	R 29	ZF-Spule 3 und 4 468 KHz	HF-BV 1491
SWD 0,25 Da. 30 KOhm 5 DIN E 41401	R 46		
SWD 0,25 Da. 50 KOhm 5 DIN E 41401	R 12	ZF-Filter III Nr. 322	
SWD 0,25 Da. 50 KOhm 5 DIN E 41401	R 45	Verhältnisdemodulatorspule	HF-BV 1479
SWD 0,25 Da. 50 KOhm 5 DIN E 41401	R 17	ZF-Spule 5 und 6 468 KHz	HF-BV 1411
SWD 0,25 Da. 50 KOhm 5 DIN E 41401	R 34		
SWD 0,25 Da. 50 KOhm 5 DIN E 41401	R 36	UKW-Drossel	HF-BV 1493
SWD 0,25 Da. 100 KOhm 5 DIN E 41401	R 24	UKW-Drossel	HF-BV 1494
SWD 0,25 Da. 100 KOhm 5 DIN E 41401	R 27		
SWD 0,25 Da. 100 KOhm 5 DIN E 41401	R 31	Sperrkreisspule 10,7 MHz	HF-BV 1464
SWD 0,25 Da. 200 KOhm 5 DIN E 41401	R 1	MW-Sperrkreis	HF-BV 1362
SWD 0,25 Da. 200 KOhm 5 DIN E 41401	R 41	9 KHz-Sperre	HF-BV 1406
SWD 0,25 Da. 200 KOhm 5 DIN E 41401	R 42	Symmetriespule	HF-BV 1604
SWD 0,25 Da. 200 KOhm 5 DIN E 41401	R 22		
SWD 0,25 Da. 500 KOhm 5 DIN E 41401	R 44		
SWD 0,25 Da. 500 KOhm 5 DIN E 41401	R 52		
SWD 0,25 Da. 1 MOhm 5 DIN E 41401	R 18		
SWD 0,25 Da. 1 MOhm 5 DIN E 41401	R 19	Übertrager	
SWD 0,25 Da. 1 MOhm 5 DIN E 41401	R 25	Netztrafo	BV 84/19
SWD 0,25 Da. 1 MOhm 5 DIN E 41401	R 26	Ausgangsübertrager	BV 60/55
SWD 0,25 Da. 1 MOhm 5 DIN E 41401	R 9		
SWD 0,25 Da. 3 MOhm 5 DIN E 41401	R 23		
SWD 0,25 Da. 10 MOhm 5 DIN E 41401	R 28	Sicherungen und Skalenlampen	
SWD 0,25 Da. 20 MOhm 5 DIN E 41401	R 35	Feinsicherung 5 x 20 f. 110 ... 125 V	0,6 A träge
		Feinsicherung 5 x 20 f. 220 ... 240 V	0,3 A träge
		Skalenlampe klar Röhrenform	6,3 V 0,3 A
SWD 0,5 Da. 10 KOhm 5 DIN E 41402	R 8		
SWD 0,5 Da. 20 KOhm 5 DIN E 41402	R 14		
SWD 0,5 Da. 50 KOhm 5 DIN E 41402	R 2		
SWD 1 Da. 7 KOhm 5 DIN E 41403	R 49		
SWD 1 Da. 30 KOhm 5 DIN E 41403	R 10		
Drahtwiderstände			
DWD 0,5 Da. 150 Ohm 0,5 DIN E 41411	R 47		
DWD 3 Da. 1,3 KOhm 0,5 DIN E 41414	R 50		